

QSZ

# Погружной шламовый насос



Погружной шламовый насос серии QSZ предназначен для непрерывной работы в тяжелых условиях эксплуатации в абразивных средах тяжелой промышленности.

Работает непосредственно в средах, без дополнительной опорной конструкции

Простота установки, меньшее пространство и снижение затрат на установку

## Спецификация

- ⊙ Производительность: до 2400 м<sup>3</sup>/ч
- ⊙ Напор: до 80 м
- ⊙ Диаметр трубопровода: до 16 дюймов
- ⊙ Мощность: до 200 кВт

## Материал

- ⊙ Металлы с высоким содержанием хрома используются только в диапазоне pH 5 ~ 12;
- ⊙ Специальные металлические материалы используются в диапазоне pH 1 ~ 14.

## Применение

- ⊙ Строительство и прокладка туннелей: перенос и удаление остатков бурения
- ⊙ Добыча полезных ископаемых: очистка основных дренажных бассейнов от осевших твердых частиц, удаление/ переработка шламовых остатков
- ⊙ Промышленные: транспортировка абразивных отходов со складов, очистка конвейерных площадок, осушение отстойников, а также резервуаров для целлюлозы и бумаги.
- ⊙ Удаление осадка из зерноочистительных камер/песколовок
- ⊙ Вода для углеобогащения
- ⊙ Очистка емкостей и очистка водоемов-отстойников
- ⊙ Дноуглубительные работы
- ⊙ Угольные и рудные шламы
- ⊙ Удаление песка на установках для очистки сточных вод
- ⊙ Перекачка охлаждающей воды/прокатной окалины при производстве чугуна/стали
- ⊙ Перекачка бентонита
- ⊙ Различные области применения дренажа в карьерах и шахтах

ООО «ТИ-СИСТЕМС» ИНЖИНИРИНГ И ПОСТАВКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Интернет: [www.tisys.ru](http://www.tisys.ru) [www.tisys.kz](http://www.tisys.kz) [www.tisys.by](http://www.tisys.by) [www.ти-системс.рф](http://www.ти-системс.рф)

Телефоны для связи: +7 (495) 7774788, (925)7489626, 5007154, 55, 65

Эл. почта: [info@tisys.ru](mailto:info@tisys.ru)