



PRODUKT- BROSCHÜRE



Since 1965

HÄNGENDE SPRINKLER



DY-3327
1/2" NPT
K5.6 (80)

DY-3427
1/2" NPT
K5.6 (80)

Standardreaktion

Schnelle Reaktion

1/2" NPT

Verchromt - Rohes Messing - Weiß Beschichtet
57, 68, 79 °C (135, 155, 175 °F)

STEHENDE SPRINKLER



DY-3323
1/2" NPT
K5.6 (80)

DY-3423
1/2" NPT
K5.6 (80)

Standardreaktion

Schnelle Reaktion

1/2" NPT

Verchromt - Rohes Messing - Weiß Beschichtet
57, 68, 79 °C (135, 155, 175 °F)

SEITENWANDSPRINKLER



DY-3329
1/2" NPT
K5.6 (80)

DY-3429
1/2" NPT
K 5,6 (80)

Standardreaktion

Schnelle Reaktion

1/2" NPT

Verchromt - Rohes Messing - Weiß Beschichtet
57, 68, 79 °C (135, 155, 175 °F)



- QR-Code scannen
- Unsere Website besuchen
- Ihr Kontakt zu uns

SPRINKLERZUBEHÖR



DY-3300
Rosetten

DY-3003
Sprinklerschlüssel

Verchromt & Weiß
Für 1/2" und 3/4"
NPT verwendbar
Verchromt, weiß Beschichtet

1/2" and 3/4"

TROCKENALARMVENTILSTATION



Y-4015
Eisen

DN 100-150-200
300 Psi
Geflanscht
+ Trimmsatz + Rückhaltekommer
+ Druckschalter
+ Alarmglocke enthalten

NASSALARMVENTILSTATION



Y-4010
Duktiles Gusseisen

DN 65 .. 200
300 Psi (20,6 Bar)
Geflanscht
+ Trimmsatz + Rückhaltekommer +
Druckschalter + Alarmglocke enthalten
*Alle Größen sind FM-zugelassen
DN 150 ist FM-zugelassen und UL-gelistet

SCHALT-OS&Y-SCHIEBER



T-1450
Gusseisen

DN 50 .. 300
230 Psi (16 Bar)
Geflanscht

OS&Y-SCHIEBER



T-1425 | Y-4040
Duktiles Gusseisen

T-1425
DN 65 .. 200
175 Psi (12,1 Bar)
Geflanscht

Y-4040
DN 65 .. 200
300 Psi (20,6 Bar)
Geflanscht

NICHT ANSTIEGENDES SPINDEL SCHIEBER



T-1436
Duktiles Gusseisen

DN 65 .. 200
175 Psi (12,1 Bar)
Geflanscht



POST 1
Stellungsanzeige

2 1/2" .. 12"
Vertikaler Typ
250 Psi (17,2 Bar)

ZWISCHEN HENSCH ABSPERRKLAFFE



Y-4020
Duktiles Gusseisen
DN 65 .. 200
300 Psi (20,6 Bar)
Mit Getriebe

Y-4025
Duktiles Gusseisen
DN 65 .. 200
300 Psi (20,6 Bar)
Mit Gerieft

ZWISCHEN HENSCH ABSPERRKLAFFE



T-0911
Gusseisen
DN 65 .. 200
300 Psi (20,6 Bar)
Mit Getriebe

SCHALTER



Y-3008
Überwachungsschalter
2" .. 12"
Für OS&Y-Schieberventile
Marke: Potter

Durchflussschalter
Y-3004
1" .. 8"
350 Psi (24,1 Bar)
Marke: Potter

Y-3003
2" .. 8"
450 Psi (31 Bar)
Marke: Duyar

STEIGROHRVERTEILER



Y-4070
Duktiles Gusseisen

2", 2 1/2", 3", 4", 6"
300 Psi (20,7 Bar)
Gerieft

*Bitte fragen Sie nach der Option mit integriertem automatischen Überdruckventil.

Größe des Steigrohrverteilers	Größe des Prüf- & Ablassventils
2"	1" NPT
2 1/2", 3"	1 1/4" NPT
4", 6"	2" NPT

PRÜFABLASSVENTIL



Y-4030 | Messing

1/2" Düse K5.6 (80) 1/32" Düse K8.0 (115)

1", 1 1/4", 1 1/2", 2"
NPT, BSP, NPS, ISO 228/1
300 Psi (20,7 Bar)
Mit Gewinde

DURCHFLUSSMESSER



Y-3005

3" .. 8"
500 Psi (34,5 Bar)
S-Typ Anschweißreduzierstück
Marke: Global Vision

DRUCKREGLER



Y-7000
Druckminderventil
Duktiles Gusseisen

Y-7010
Überdruckventil
Duktiles Gusseisen

2" .. 8"
250 Psi (17,2 Bar)
Geflanscht PN 16
Kupferleitung

Bitte fragen Sie nach:
DIN PN 25, ANSI-Klasse 150, Klasse-300-Flansche

DOPPEL HÜGEL RÜCKSCHLAG KLEPPE



Y-4064
Duktiles Gusseisen

DN 50 .. 200 | PN 16
Scheibe: Edelstahl (AISI 316)
Marke: Mech

EINSEIPE ARMATUR HÄNGEND MIT



Y-3006
Messing

4" X 2 1/2" X 2 1/2"
300 Psi (20,7 Bar)

Y-3009
Messing

2 1/2" X 2 1/2"
300 Psi (20,7 Bar)

500 GPM
NPT-Gewinde
+ Kupplung + Abdeckung enthalten
- Destilliergeräte nicht enthalten
Marke: Ban Chang

STATISCHES AUSGLEICHVENTIL


T-3020 | Gusseisen

 DN 40 .. 300 | PN 16
 Variable Düse

 Scheibe: Duktiles Gusseisen + Gummibeschichtet
 Geflanscht

STATISCHES AUSGLEICHVENTIL


T-3025 | Duktiles Gusseisen

 1 ½" .. 12"
 235 Psi (16 Bar)
 Variable Düse

 Scheibe: Duktiles Gusseisen + Gummibeschichtet
 Gerieft

STATISCHES AUSGLEICHVENTIL


T-3027 | Duktiles Gusseisen

 1 ½" .. 12" | Class 125
 235 Psi (16 Bar)
 Variable Düse

 Scheibe: Duktiles Gusseisen + gummibeschichtet
 ANSI-gef lanscht

STATISCHES AUSGLEICHVENTIL


T-3010 | Bronze

 ½" .. 2" | PN 25
 Feste Düse
 Mit Gewinde

DYNAMISCHES AUSGLEICHVENTIL


T-4010 | DZR Messing

 ½" .. 2" | PN 25
 Mit Gewinde

**DRUCKUNABHÄNGIGES
STEUERVENTIL**


T-4014 | DZR Messing

 ½" .. 1 ¼" | PN 16
 Motorisiert
 Mit Gewinde

AUSGLEICHGERÄTESATZ

T-4095

Durchflussmesser + Handheld-Computer + Sonden

PNEUMATISCHE ANTRIEB

CE EAC



T-1220

Drehmomentbereich: 18Nm - 13.673Nm
Einfach- und mehrfachwirkende pneumatische Antriebe mit Sprinklerrücklauf

ELEKTRISCHE ANTRIEB

CE EAC



T-1240

Drehmomentbereich: 30Nm - 6.000Nm
0° ~270°
24V DC, 110V DC, 110V AC, 220V AC, 380V AC

KUGELHAHN | ANSATZTYP

CE EAC



CDY-1030 | Duktiles Gusseisen

DN 65 .. 200 | PN 16
Reduziertem Durchgang

KUGELHAHN | GEFLANST

TSE CE EAC



T-0520 Gusseisen (F4)	T-0525 Duktiles Gusseisen (F4)	T-0540 Gusseisen (F5)	T-0545 Duktiles Gusseisen (F5)
---------------------------------	--	---------------------------------	--

DN 15 .. 100 | PN 16
Voller Durchgang

DN 125 .. 300* | PN 16
Vollbohrung

*DN 300 Reduzierte Durchgang

ABSPERRSCHIEBER METALLSITZSCHIEBERVENTIL | F4

TSE CE EAC



T-1320 | Gusseisen

DN 40 .. 150 | PN 10
DN 200 .. 300 | PN 6
DN 350 .. 500 | PN 4
DN 600 .. | PN 2,5
Geflanscht

ABSPERRSCHIEBER | F4

TSE CE EAC



T-1430 Gusseisen	T-1435 Duktiles Gusseisen
----------------------------	-------------------------------------

DN 40 .. 300 | PN 16
Geflanscht

DN 40 .. 600 | PN 16
Geflanscht

WIDERSTANDSSCHIEBERVENTIL | F4

CE TSE



T-1437 | Duktiles Gusseisen

DN 40 .. 300 | PN 16
WRAS-zugelassen
Geflanscht

ZWISCHEN WAFER ABSPIERRKLAPPEN

TSE CE EAC



T-0910 Duktiles Gusseisen	T-0930 Duktiles Gusseisen
-------------------------------------	-------------------------------------

DN 40 .. 700* PN 6 / 10 / 16 Scheibe: Duktiles Gusseisen, Vernickelt	DN 32 .. 600* PN 6 / 10 / 16 Scheibe: Edelstahl (CF8)
--	--

Seat: EPDM (or NBR)
*DN 32 .. 200 Mit Hebel
*DN 250 .. 700 Mit Getriebe

ZWISCHEN LUG ABSPIERRKLAPPEN

TSE CE EAC



T-1010 Duktiles Gusseisen	T-1030 Duktiles Gusseisen
-------------------------------------	-------------------------------------

Scheibe: Duktiles Gusseisen, Vernickelt DN 40 .. 600* PN 16	Scheibe: Edelstahl (CF8) DN 40 .. 600* PN 16
---	---

Seat: EPDM (or NBR)
*DN 40 .. 200 Mit Hebel
*DN 250 .. 600 Mit Getriebe

ZWISCHEN HENGCH ABSPERRKLAPPE | PN 25



T-1130 | Duktiles Gusseisen

DN 65 .. 200 | PN 25
Scheibe: Duktiles Gusseisen, Gummiert
Stirnseitendichtung: EPDM

GUMMIBESCHICHTETES ZWISCHEN HENGCH ABSPERRKLAPPE



T-1135 | Gusseisen T-1136 | Gusseisen

DN 50 .. 200 | PN 16
Gummiert
Disc: Duktiles Gusseisen, Vernickelt
Seat: EPDM (or NBR)

DN 50 .. 200 | PN 16
Gummiert
Scheibe: Edelstahl (CF8)
Seat: EPDM

DURCHGANGSVENTIL



T-0110 | Gusseisen

DN 15 .. 200 | PN 16
DN 250 - 300 | PN 10
Geflanscht
Scheibe: AISI 420 SS (DN 15 .. 100)
ST37 + Edelstahl (DN 125 .. 300)

FALTENBALG ABSPERRVENTIL



T-0160 | Gussstahl T-0170 | Gussstahl

DN 15 .. 250 | PN 16
Geflanscht
Scheibe: AISI 420 SS

DN 15 .. 250 | PN 40
Geflanscht
Scheibe: AISI 420 SS

SICHERHEITSVENTIL | FEDERBELASTET



T-1515 T-1530
Duktiles Gusseisen Duktiles Gusseisen

Proportionalhub
Vollhub

DN 25 .. 100 | PN 16
Geflanscht (Corner Type)
Spring&Seat: Edelstahl
Scheibe&Stem: Edelstahl

KONDENSATABLEITER



T-1610 | Gusseisen T-1620 | Gusseisen

DN 15 .. 50 | PN 16
Geflanscht
Behälter: AISI 304 SS

DN 15 .. 50 | PN 16
Mit Gewinde
Behälter: AISI 304 SS

DOPPELT GEFLANSCHTES ABSPERRKLAPPE



T-5110 (PN 10) T-5120 (PN 16) T-5125 (PN 25)

Duktiles Gusseisen
DN 80 .. 2000 | PN 10 / 16
DN 100 .. 300 | PN 25

FLANSCH KIPPRÜCKSCHLOG KLAPPE



T-5160 (PN 10) T-5170 (PN 16)

Duktiles Gusseisen
DN 250 .. 1000

DEMONTAGEANSCHLUSS



T-5130 (PN 10) T-5140 (PN 16) T-5150 (PN 25)

Duktiles Gusseisen
DN 40 .. 2000

DURCHGANGS- RÜCKSCHLAGVENTIL



T-0250 | Gusseisen

DN 15 .. 200 | PN 16
DN 250 .. 300 | PN 10
Geflanscht

SCHWENK RÜCKSCHLAGVENTIL



T-0410 | Gusseisen

DN 40 .. 350 | PN 16
Geflanscht
Scheibe: Duktiles Gusseisen + Gummiert
Stem: AISI 420 SS

WAFER-DOPPELPLATTEN- RÜCKSCHLAGVENTIL



T-0330 | Gusseisen

DN 50 .. 250 | PN 16
Scheibe: Duktiles Gusseisen

ZWISCHEN HAMSCHRÜCKSCHLAGVENTIL



T-0310 | Messing

DN 15 .. 100 | PN 16
Scheibe : AISI 304 SS
Feder: AISI 302 SS



T-0320 | Duktiles Gusseisen

DN 40 .. 200 | PN 16
Scheibe : Duktiles Gusseisen
Feder: AISI 302 SS

GERADES SCHMUTZFÄNGER | ANSATZ



CVT-1010 | Duktiles Gusseisen

DN 65 .. 400 | PN 16
Filter: Edelstahl

SCHMUTZFÄNGER FORM-Y




T-0820 | Gusseisen

DN 15 .. 400* | PN 16
Geflanscht
Filter: AISI 304 SS

* DN 350 .. 400 Duktiles Gusseisen

GUMMI-KOMPENSATOR



T-1810 | Duktiles Gusseisen

DN 25 .. 600* | PN 16
Flansche: Duktiles Gusseisen + Verzinkt
Anschluss: Geripptes Gummi

*DN 350 .. 600
Flansche: St 37 Stahl + Verzinkt

MESSING-SCHMUTZFÄNGER FORM-Y



T-2220 | Messing

Mit Gewinde
½" .. 3" | PN 16
O-Ring: EPDM
Filter: Edelstahl

MESSING-KUGELHAHN



T-2110 | Messing

Mit Gewinde
½" .. 2" | PN 25
2 ½" .. 4" | PN 16
Roller Durchgang

Türkischer
HERSTELLER VON
Armaturen &
Feuerlöschprodukten

DUYAR 
Since 1965