



Внешний дисплей диагностики работы системы



Внешний съемный модуль SIMEEPROM



# MP20

Когда приоритетом является сервис

## Основные характеристики

- Мультидиапазонный радиоканал( Full-Duplex связь).
- Внешние LED для диагностики проблем.
- Высокие возможности персонализации в полевых условиях.
- Внешний съемный модуль SIM EEPROM.
- Управление частотой рабочего канала для ухода от помех.
- Кнопка СТОП.; Категория 3 согласно EN-954-1-2008.
- Простое и быстрое обслуживание.
- Обратная передача различных данных.
- 20 цифровых и 8 аналоговых выходов.
- Работает со всеми обычными пропорциональными клапанами.

## Технические характеристики

Приемник	MP20
Функция стоп	Категория 3 согласно EN-954-1-:2008, Performance Level d
Класс защиты	IP65/NEMA4
Частотный диапазон	Многодиапазонный (400 - 930 МГц)
Напряжение питания AC	Не предусмотрено
Напряжение питания DC	9 -35 В
Антенна	Внешняя / внутренняя
Съемный EEPROM	Внешний
Индикация (светодиодная)	Внешняя
Выходы ВКЛ./ВЫКЛ. (макс.)	20
Аналоговые выходы (макс.)	8
CANOpen, Profibus-DP, SAE J1939	Есть
Входы ВКЛ./ВЫКЛ (макс.)	24
Аналоговые входы (макс.)	5
Макс. выходной ток	2 А
Диапазон рабочих температур	-20°C ... +70°C
Вес (с батареей)	1350 гр.
Размеры (дл., шир., выс.)	245x160x80 мм
Подключение кабеля	Есть
Совместимые приемники	T70/1, T70/2, T70/3, T70/4, IK3, T70/1HALL, T70/2HALL, T70/1 ATEX, T70/2ATEX



### IKUSI WORLDWIDE

AUSTRALIA/NEW ZEALAND · BRAZIL · CHILE · COLOMBIA · FRANCE · GERMANY · INDIA · MEXICO · SPAIN · UNITED ARAB EMIRATES



Leading Brands of Spain Forum