

TM70/2.13 СТАНДАРТ



Производитель IKUSI Angel Iglesias S.A. (Испания)

ОСНОВНЫЕ ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочая полоса частот 433,075-434,775 МГц
ERP (мощность излучения) < 10 мВт
Время отклика 100 мс
Радиус действия 100 м
Степень защиты IP65

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ:

10 исполнительных кнопок + КЛЮЧ-МАРКА+СТОП+СТАРТ/СИГНАЛ
(возможность установки трехпозиционного переключателя выбора подъема)

ПРИЕМНИК:

Внешние видимые светодиоды индикации состояния системы
Внешний легкоъемный еергом модуль
13 управляющих реле
Дополнительные реле START(ПУСК) + STOP(СТОП) + SAFETY (KSAFETY)(БЕЗОПАСНОСТЬ)
Параметры выходных реле 230 V AC / 8A ACI
Параметры реле СТОП 230 V AC / 6A ACI
Напряжение питания 48,115,230 В переменного тока ± 10%; 50/60 Гц
опционально 12 или 24 В постоянного тока

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

Способ зарядки «Быстрый» и «Разумный» (способ зарядки адаптируется к модели аккумулятора)

ДВЕ АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ

Модель BT06K
Тип NiMH
Ёмкость 600 mAh, 4,8 V
Допустимый температурный диапазон при зарядке 0°C до 40°