

<p>Система быстрой транспортировки</p>  <p>FAST TRACK</p>	<p>С более чем 48,000 тонн труб и пластин на складе, компания ТК может производить продукцию в течение 4 недель, если нашим заказчиком требуется быстрая поставка, которую мы можем осуществить через систему быстрой транспортировки.</p>																						
<p>Система 911</p> 	<p>Система 911 для быстрого предоставления технико-коммерческих предложений для проектных и срочных требований. Компания ТК может в срочном порядке предоставить предложение с хорошей стоимостью и сроками поставки в течение 48 часов после получения запроса от клиента.</p>																						
<p>Резерв специальных материалов</p>   	<p>Компания держит расширенный резерв марок различных материалов, чтобы предоставить решение для требований, включающих сжатые сроки поставки.</p> <p><u>Легированные стали</u> P11, P22, P5, P9, P91 Трубы : 10,000 тонн, Пластины : 2,000 тонн</p> <p><u>Высокопрочная углеродистая сталь</u> X52, X60, X65, X70 Трубы : 2,000 тонн, Пластины: 5,000 тонн</p> <p><u>Специальная нержавеющая сталь</u> 304H, 317L, 321(H), 347(H), UNS S31254, UNS S31803, UNS S32750, UNS S32760 Трубы : 1.000 тонн, Пластины: 5,000 тонн</p> <p><u>Никелевые сплавы</u> UNS N04400, UNS N06600, UNS N06625, UNS N08020, UNS N08800, UNS N08825, UNS N10276 Трубы : 100 тонн, Пластины: 100 тонн</p>																						
<p>Отводы</p> 	<p>Компания ТК предлагает широкий ассортимент отводов, изготовленных индукционным способом, в зависимости от требований клиентов.</p> <p style="text-align: center;">Производственная линейка</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Максимум (дюйм)</th> <th>Макс. толщина стенки</th> <th>Производ-ть (тонн/ год)</th> <th>Материал</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3D</td> <td>56"</td> <td>100 мм</td> <td>3,500</td> <td rowspan="4">DSS, HYCS, CS, SS, AS</td> </tr> <tr> <td>5D</td> <td>56"</td> <td>100 мм</td> <td>3,500</td> </tr> <tr> <td>7D</td> <td>56"</td> <td>100 мм</td> <td>3,500</td> </tr> <tr> <td>10D</td> <td>56"</td> <td>100 мм</td> <td>3,500</td> </tr> </tbody> </table>		Максимум (дюйм)	Макс. толщина стенки	Производ-ть (тонн/ год)	Материал	3D	56"	100 мм	3,500	DSS, HYCS, CS, SS, AS	5D	56"	100 мм	3,500	7D	56"	100 мм	3,500	10D	56"	100 мм	3,500
	Максимум (дюйм)	Макс. толщина стенки	Производ-ть (тонн/ год)	Материал																			
3D	56"	100 мм	3,500	DSS, HYCS, CS, SS, AS																			
5D	56"	100 мм	3,500																				
7D	56"	100 мм	3,500																				
10D	56"	100 мм	3,500																				
<p>Склад (стандартные фитинги)</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Диапазон размеров : OD : 1/2" ~ 48", Thickness : S10S ~ S160 ▪ Предлагаемые марки : WPB, WPL6, WP304/304L, WP316/316L, WP11, WP22, UNS S31803/UNS S32750/UNS S32760 ▪ Позиции : 90E(L), 45E(L), тройники, переходники, заглушки ▪ Общее кол-во : 180,000 шт. 																						

TK CORPORATION