

PU ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ШЛАНГ



Конструкция:

Материал: Полиуретан

Характеристики:

Обладает отличной гибкостью, малый радиус сжатия, хорошие антидетонационные свойства, легкая природа, широкий диапазон рабочей температуры и рабочего давления; Отличные

химические свойства, минимальные потери давления; Степень твердости постоянна, срок службы долгий; нетоксичный, безвкусный; индивидуальный цвет выполним, легкое распознавание трубопровода, соответствует требованиям защиты окружающей среды ROHS.

Код изделия								
	mm	mm	bar	bar	kg/reel	mm	m/roll	
МЕТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА	PU2030	2	3	10	32	1.4	8	200
	PU2540	2.5	4	10	32	2.3	10	200
	PU3050	3	5	10	32	3.6	8	200
	PU4060	4	6	8	24	4.3	15	200
	PU5080	5	8	10	32	4.2	20	100
	PU5580	5.5	8	8	24	3.7	20	100
	PU6510	6.5	10	8	24	6.1	25	100
	PU8012	8	12	8	24	8.2	35	100
	PU1014	10	14	8	24	9.4	45	100
	PU1216	12	16	8	24	11.3	70	100
БРИТАНСКАЯ СИСТЕМА	PU1/8	2	3.2	10	32	1.6	8	200
	PU5/32	2.5	4	10	32	2.3	10	200
	PU1/4	4.6	6.4	8	24	4.2	15	200
	PU5/16	5	8	10	32	4.2	20	100
	PU3/8	6.5	9.6	8	24	5.1	25	100
	PU1/2	9.6	12.6	8	24	6.7	35	100