



Материалы редуктора

Корпус: чугун

Вал: сталь

Маховик: сталь

По желанию
поставляется зубчатое
колесо.

Указан вес редуктора с маховиком.
Технические данные заслонки см. в
соответствующих типовых листах.
Седло: TG=PTFE/стекловолокно, M =
металлическое

| Ду | NPS | Тип редуктора | ØB | C | D | J | L | M | N | ØP | R | S | T | U | V | кг |
|-----|-----|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|------|
| 350 | 14" | BGMM1436 | 415 | 365 | 78 | 312 | 358 | 198 | 90 | 450 | 50 | 94 | 131 | 96 | 640 | 18,5 |
| 400 | 16" | BGMM14 | 470 | 405 | 102 | 351 | 358 | 198 | 90 | 450 | 50 | 94 | 131 | 96 | 680 | 18,5 |
| 500 | 20" | BGMM14 | 580 | 465 | 127 | 409 | 358 | 198 | 90 | 450 | 50 | 94 | 131 | 96 | 740 | 18,5 |
| 500 | 20" | BGMM15 | 580 | 465 | 127 | 409 | 410 | 252 | 123 | 450 | 50 | 106 | 118 | 118 | 740 | 31,5 |