

TM70/1.13 СТАНДАРТ



Производитель IKUSI Angel Iglesias S.A. (Испания)

ОСНОВНЫЕ ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочая полоса частот 433,075-434,775 МГц

ERP (мощность излучения) < 10 мВт

Время отклика 100 мс

Радиус действия 100 м

Рабочая температура -20 ... + 70

Степень защиты IP65

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ:

LCD дисплей для отображения информации о кране (наименование цеха, персональный номер и т.д., уровень заряда батареи, информация при программировании, смене рабочего канала)

6 двухскоростных кнопок + КЛЮЧ-МАРКА+СТОП+СТАРТ/СИГНАЛ

ПРИЕМНИК:

Внешние видимые светодиоды индикации состояния системы

Внешний легкоъемный eeprom модуль

13 управляющих реле

Дополнительные реле START(ПУСК) + STOP(СТОП) + SAFETY (KSAFETY)(БЕЗОПАСНОСТЬ)

Параметры выходных реле 230 V AC / 8A ACI

Параметры реле СТОП 230 V AC / 6A ACI

Напряжение питания 48,115,230 В переменного тока ± 10%; 50/60 Гц

опционально 12 или 24 В постоянного тока

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

Способ зарядки «Быстрый» и «Разумный» (способ зарядки адаптируется к модели аккумулятора)

ДВЕ АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ

Модель BT06K

Тип NiMH

Ёмкость 600 mAh, 4,8 V

Допустимый температурный диапазон при зарядке 0°C до 40°

ООО «ТИ-СИСТЕМС» ИНЖИНИРИНГ И ПОСТАВКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Интернет: www.tisys.ru www.tisys.kz www.tisys.by www.tesec.ru www.ти-системс.рф

Телефоны для связи: +7 (495) 7774788, 7489626, 5007154, 55, 65

Эл. почта: info@tisys.ru info@tisys.kz info@tisys.by